

Smart Digital Kiosk OneKiosk



ใช้จอ Digital Signage แท้

จอให้ความสว่างสูงกว่าทีวีทั่วไป 2 เท่า ผิวจอแบบด้าน ตัดเงาแสงสะท้อนได้ดี ให้ภาพคมชัดระดับ 4K ประกอบเข้าตู้ได้อย่างลงตัว



เคลื่อนย้ายได้สะดวก

มาพร้อมล้อเลื่อน สามารถปรับเปลี่ยนจุดประชาสัมพันธ์ได้ตามต้องการ ไม่กักร่องรอยการติดตั้ง



ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน

เราเลือกโรงงานผู้ผลิตแบบมืออาชีพ ใช้เหล็กคุณภาพสูง เพื่อความแข็งแรง พร้อมทำสีด้วยระบบ Powder Coat ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดี



เปลี่ยนสื่อโฆษณาได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริหารจัดการจอและสื่อโฆษณาทั้งหมดผ่าน Internet ไม่ว่าจะเปลี่ยน Content, จัดการตารางเวลาโปรแกรม, หรือตั้งเวลาเปิดปิดจอก็ทำได้ในทันที



เลือกขนาดได้ตามต้องการ

มีให้เลือก 2 ขนาด 43", 55" ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน สามารถเลือกให้เหมาะกับธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องมีขั้นต่ำในการสั่งผลิต มีสีให้เลือก 2 สี (ดำ, ขาว)



ดีไซน์ล้ำสมัย

ออกแบบให้บางลง ฐานขาตั้งใช้พื้นที่เพียงแค่ 75 x 60 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง



ครบทุกการเชื่อมต่อ

มาพร้อมการเชื่อมต่อทั้งแบบ LAN, WiFi ในตัว ไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมให้วุ่นวาย



คุ้มค่าการลงทุน

ทนทานกว่า Kiosk ทั่วไป รองรับการใช้งานหนัก รับประกันสูงสุด 3 ปีเต็มแบบ (On-site Service)

*ภาพจำลองเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเท่านั้น
**cr. : Camin cuisine & cafe

*รับประกันเพียงตัวจอเท่านั้น

เลือกขนาดที่ใช้สำหรับธุรกิจคุณ



*ภาพจำลองเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเท่านั้น
**cr. : Doobs_bkk

Size	Dimension		Price
	ตัวตั้ง	ฐาน	
43"	60 (W) x 170 (H) x 8 (D) cm.	50 (D) cm.	52,900.-
55"	75 (W) x 190 (H) x 8 (D) cm.	60 (D) cm.	64,900.-
Operation Hours (Hours/Day)			24/7
ความสว่างตัวจอ			500 nit (จอด้าน)

Specifications


SAMSUNG


MODEL		QM43C	QM55C	
Display Panel	Diagonal Size	Class	43	55
		Measured	42.5	54.6
	Resolution		3840x2160(16:9)	
	Brightness(Typ.)		500 nit	
	Orientation		Landscape / Portrait	
	Haze		Non-Glare	
	Contrast Ratio (Typ.)		4000:1	
	Type		VA	
	Active Display Area		941.184 (H) x 529.416(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
	Pixel Pitch (mm)		0.245 x 0.245	0.315 x 0.315
	Color Gamut		NTSC 72%	
	Operation Hour		24/7	
Connectivity/ Sound	INPUT	VIDEO	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	
		AUDIO	N/A	
		USB	USB 2.0 x 2	
		Tuner	N/A	
	OUTPUT	VIDEO	N/A	
		AUDIO	Stereo mini Jack	
		USB	N/A	
	WiFi / BT		O / O	
	EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45	
	Speaker		10W 2ch	
Mechanical Spec	Dimension (mm)	Set	969.5 x 557.8 x 28.5	1237.9 x 708.8 x 28.5
		Package	1093 x 667 x 126	1403 x 835 x 148
	Weight (kg)	Set	8.8	15.7
		Package	11.3	19.9
	VESA Mount		200 X 200	
	Bezel Width (mm)		11.5 (Even)	
Features	Internal Playe	Operating System	Tizen 7.0	
		Processor	CA73 1.6GHz Quad-Core	
		Storage (FDM)	16 GB	
	Special	H/W	2nd Gen. B2B Design/ Center IR/ Temperature Sensor/ Ambient Sensor/ Auto Level/ Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) and BT	
		S/W	Signage New Home/ Workspace (Microsoft/371/VMWare/RDP)/ Custom Home/ Auto Source Switching and Recovery Dicom Simulation Mode/ Director Mode/ SmartView+/ Upgradable Web-Engine/ Tizen Enterprise Platform/ Video Conference Solution/ Smart Calibration	
Certification	Safety		60950-1 / 62368-1	
	EMC		Class B	
	Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT
	IP Rating		IP5x	
	Security		802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	
Power	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	Power Consumption	Max[W/h]	TBD	TBD
		Typical[W/h]	TBD	TBD
		Sleep mode	less than 0.5W	
Operating Condition	Temperature		0°C~ 40°C	
	Relative Humidity		10~80%	
Accessories	Included		Quick Setup Guide / Warranty Card / Power Cord / RS232C(IN) Gender / Remote Controller & Batteries	
	Optional	Stand	STN-L4355C	
		Mount	WMN-B50SC	
		Specialty	TBD	TBD


รับข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่

บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด

16/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงจตุรรมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 @dsignage

 02-107-1544

 dsignagethailand

 dSiGNAGE

 sales@dsignage.co.th